



Strip LED ad alta intensità luminosa con trattamento sottovuoto in parylene per applicazioni outdoor

NEW

TYPE SMD 5630 FLEXIBLE STRIP 5630-60 RESIN OUTDOOR 12V


Grado Protez.	Vista	Codice	Colore	Lumen	Corrente (A/m)	Nr. Led / m	Angolo Luce	Dimensioni STRIP (mm)	Consumo ener. per rotolo (W)	um	Conf.	Prezzi € cf
IP 65		563060OW	Bianco	1700/m	6,5	60	120°	10 x 5000	96	Pz	1	
IP 65		563060OWW	Bianco C.	1800/m	6,5	60	120°	10 x 5000	96	Pz	1	

Strip LED ad altissima intensità luminosa per applicazioni outdoor **TENSIONE DI INGRESSO 24V**

NEW

TYPE SMD 5630 FLEXIBLE STRIP 5630 DL-2x60 24V OUTDOOR

Grado Protez.	Vista	Codice	Colore	Lumen	Corrente (A/m)	Nr. Led / m	Angolo Luce	Dimensioni STRIP (mm)	Consumo ener. per rotolo (W)	um	Conf.	Prezzi € cf
IP 65		5630260OW	Bianco	3600/m	13	120	120°	15 x 5000	195	Pz	1	
IP 65		5630260OWW	Bianco C.	3400/m	13	120	120°	15 x 5000	195	Pz	1	



ATTENZIONE: Quando si taglia questa striscia LED la zona che ha subito il taglio non è più impermeabile poiché il rivestimento di protezione si è rotto. Si prega di applicare un altro sigillante per rendere nuovamente impermeabile la struttura