



**FARETTO A LUCE LED
10W OUTDOOR**



Codice:

FLO10W

Tensione di alimentazione: 230Vac (o 24Vdc)
Lumen 800
Temperatura di colore 6500K
Sorgente: 1 Chip SMD
Dimensione: 115X86X105mm,
peso: 1.0kg
CRI: WW: Ra>68, CW>75
Temperatura di esercizio: -40°C ~ +55°C
Angolo del fascio: 75°
Grado Isolamento : Ip65,
Vita media: > 50.000 ore

Applicazioni: parcheggi sotterranei, giardini, piscine, monumenti.

**FARETTO A LUCE LED
20W OUTDOOR**



Codice:

FLO20W

Tensione di alimentazione: 230Vac (o 12Vdc)
Lumen 2000
Temperatura di colore 6000K
Sorgente: 1 Chip SMD
Dimensione: 180X140X115mm,
peso: 2,1kg
CRI: WW: Ra>68, CW>75
Temperatura di esercizio: -40°C ~ +55°C
Angolo del fascio: 75°
Grado Isolamento : Ip65,
Vita media: > 50.000 ore

Applicazioni: parcheggi sotterranei, giardini, piscine, monumenti.

**FARETTO A LUCE LED
30W OUTDOOR**



Codice:

FLO30W

Tensione di alimentazione: 230Vac (o 24Vdc)
Lumen 3200
Temperatura di colore 6500K
Sorgente: 1 Chip SMD
Dimensione: 225X185X126mm,
peso: 2,3kg
CRI: WW: Ra>68, CW>75
Temperatura di esercizio: -40°C ~ +55°C
Angolo del fascio: 75°
Grado Isolamento : Ip65,
Vita media: > 50.000 ore

Applicazioni: parcheggi sotterranei, giardini, piscine, monumenti.

**FARETTO A LUCE LED
50W OUTDOOR**



Codice:

FLO50W

Tensione di alimentazione: 230Vac (o 24Vdc)
Lumen 4000
Temperatura di colore 6500K
Sorgente: 1 Chip SMD
Dimensione: 290X236X183mm,
peso: 3,5kg
CRI: WW: Ra>68, CW>75
Temperatura di esercizio: -40°C ~ +55°C
Angolo del fascio: 75°
Grado Isolamento : Ip65,
Vita media: > 50.000 ore

Applicazioni: parcheggi sotterranei, giardini, piscine, monumenti.



**FARETTO A LUCE LED
80W OUTDOOR**



Codice:

FLO80W

Tensione di alimentazione: 230Vac
Lumen 6400
Temperatura di colore 6500K
Sorgente: 1 Chip SMD
Dimensione: 360X285X110mm,
peso: 3,3kg

Temperatura di esercizio: -40°C ~ +55°C
Angolo del fascio: 75°
Grado Isolamento : Ip65,
Vita media: > 50.000 ore

Applicazioni: parcheggi sotterranei, giardini, piscine, monumenti.

**FARETTO A LUCE LED
100 W OUTDOOR**



Codice:

FLO100W

Tensione di alimentazione: 230Vac
Lumen 9000
Temperatura di colore 6500K
Sorgente: 1 Chip SMD
Dimensione: 440X350X170mm,
peso: 6,2kg

CRI: WW: Ra>68, CW>75
Temperatura di esercizio: -40°C ~ +55°C
Angolo del fascio: 75°
Grado Isolamento : Ip65,
Vita media: > 50.000 ore

Applicazioni: parcheggi sotterranei, giardini, piscine, monumenti.

**PROIETTORE A LED
140 W OUTDOOR**



Codice:

PLO140W

Tensione di alimentazione: 230Vac
Lumen 6400
Temperatura di colore 6500K
Sorgente: 1 Chip SMD
Dimensione: 360X285X110mm,
peso: 3,3kg

Temperatura di esercizio: -40°C ~ +55°C
Angolo del fascio: 75°
Grado Isolamento : Ip65,
Vita media: > 50.000 ore

Applicazioni: parcheggi sotterranei, giardini, piscine, monumenti.

**PROIETTORE MULTILUCE
A LED 36W OUTDOOR**



Codice:

PMLO36W

Tensione di alimentazione: 180-260Vac (con alim. Esterno incluso)
Lumen 3000
Temperatura di colore 6000-6500K

Dimensione: 1250X48X25mm,
peso: 3,3kg

Temperatura di esercizio: -40°C ~ +55°C
Angolo del fascio: 30°
Grado Isolamento : Ip65,
Certificazione : CE RoHS
Vita media: > 50.000 ore

Applicazioni: Illuminazione facciate monumenti.