

Costituito da un striscia di laminato elastoplastico ,è stato realizzato per dissuadere il conducente di un veicolo e fargli rallentare la velocità nell'approssimarsi ad un punto pericoloso. Indicato per la realizzazione della segnaletica di avviso, mediante strisce poste trasversalmente alla direzione di marcia, in tratti stradali dove è richiesta la massima prudenza (scuole, incroci pericolosi, etc.). Le bande sonore vengono realizzate come previsto dall'art.179 del D.P.R. 495 del 16.12.1992. e vengono applicate in serie ad una distanza che varia da 50 a 70 cm fra gli interassi di ogni singola banda sonora. L'effetto acustico e vibratorio viene dato dalla serie di scalini (5 mm a scendere e 5 mm a salire) che qualsiasi veicolo avverte nel momento in cui, percorrendo una tratta stradale, incontra le bande ottiche rumorose.

BANDE OTTICHE RUMOROSE						
Vista	Codice	Dimensione (cm)	Descrizione	Caratteristiche	Um	Prezzo (€ / pz)
	AC9005	8 x 25(ml)	Kit bande ottiche rumorose con Omologazione 3M	Laminato elastoplastico con supporto (completo di collante)	Pz	
	SAC005	12 x 25(ml)	Supporto per Kit bande ottiche rumorose con Omolog. 3M			

BANDE ELASTOPLASTICHE PERMANENTI STAMARK 650 3M						
Vista	Codice	Dimensione (cm)	Descrizione	Caratteristiche	Um	Prezzo (€ / pz)
	AC9182	12 x 100 (ml)	Bande elast. Permanenti Bianche	Laminato elastoplastico Bianco permanente con microsferi ad alta rifrangenza antisdrucchiolo Primer P50 Compr. - Cert. CE	Rt	
	AC9183	15 x 100 (ml)	Bande elast. Permanenti Bianche			
	AC9184	50 x 25 (ml)	Bande elast. Permanenti Bianche			

BANDE ELASTOPLASTICHE REMOVIBILI STAMARK 651 3M						
Vista	Codice	Dimensione (cm)	Descrizione	Caratteristiche	Um	Prezzo (€ / pz)
	AC9085	12 x 100 (ml)	Bande elast. removibili gialle	Laminato elastoplastico Giallo removibile con microsferi ad alta rifrangenza antisdrucchiolo Primer P50 Compr. - Cert. CE	Rt	
	AC9086	15 x 100 (ml)	Bande elast. removibili gialle			
	AC9087	25 x 25 (ml)	Bande elast. removibili gialle			
	AC9088	19 x 100 (ml)	Bande elast. removibili nere	Laminato elastoplastico Nero removibile con microsferi ad alta rifrangenza antisdrucchiolo Primer P50 Compr. - Cert. CE	Rt	
	AC9089	30 x 50 (ml)	Bande elast. removibili nere			