

La Segnaletica Luminosa è un deterrente importante degli incidenti notturni. Grazie a questi prodotti si è infatti riscontrato un calo significativo degli incidenti stradali. Sono strutture realizzate in vari materiali ed in diverse dimensioni per segnalare o delimitare roatorie, isole spartitraffico, o deviazioni.

COLONNINE LUMINOSE

Vista	Codice	Dimensione (cm)	Descrizione	Caratteristiche	Um	Prezzo (€ / pz)
	AC9017	Diam. 60	Colonnina Luminosa a luce fissa per Isola Spartitraffico	Colonnina completa di Segnale	Pz	
	AC9017B		Colonnina Luminosa a luce fissa per Isola Spartitraffico	Solo Colonnina	Pz	
	40610622	20 x 76 (h)	Colonnina Luminosa a luce fissa a LED gialla completa di segnale di prescrizione disco 60cm Luminoso	Colonnina Luminosa 12V in acrilico	Pz	
	40610623	20 x 76 (h)	Colonnina Luminosa a luce fissa a LED gialla completa di segnale di prescrizione disco 60cm Luminoso	Colonnina Luminosa 220V in acrilico	Pz	
	40610602	20 x 76 (h)	Colonnina Luminosa a luce fissa a LED gialla senza segnale	Colonnina Luminosa 12V in acrilico	Pz	
	40610612	20 x 76 (h)	Colonnina Luminosa a luce fissa a LED gialla senza segnale	Colonnina Luminosa 220V in acrilico	Pz	
	71270029	20 x 76 (h)	Colonnina Speciale di ostacolo gialla senza segnale	Colonnina non Lumin. 1 segnale	Pz	
	71270030	20 x 76 (h)	Colonnina Speciale di ostacolo gialla senza segnale	Colonnina non Lumin. 2 segnali	Pz	
	71270027	20 x 76 (h)	Colonnina Speciale ostacolo part. gialla con disco cl. 1	Colonnina non Lumin. 1 segnale	Pz	
	71270028	20 x 76 (h)	Colonnina Speciale ostacolo part. gialla cl. 1	Colonnina non Luminosa	Pz	
	43643620	40 x 150 (h)	Delineatore Speciale di Ostacolo Luminoso per Rotatorie OMOLOGAZIONE L2H	Colonnina in resina Antiurto con lampeggiante 10cm con impianto fotovoltaico	Pz	
	43643621	40 x 150 (h)	Delineatore Speciale di Ostacolo Luminoso per Rotatorie OMOLOGAZIONE L2H	Colonnina in resina Antiurto con lampeggiante 10cm Alim. da rete elettrica	Pz	
	43643622	40 x 150 (h)	Delineatore Speciale di Ostacolo Luminoso per Rotatorie OMOLOGAZIONE L2H	Colonnina in resina Antiurto con lampeggiante 10cm Alim. da rete pubblica	Pz	
	43643638	40 x 150 (h)	Delineatore Speciale di Ostacolo Luminoso per Rotatorie OMOLOGAZIONE L2H	Colonnina in resina Antiurto con lampeggiante 10cm - Alim. 12V	Pz	
	71270015	40 x 150 (h)	Delineatore Speciale di Ostacolo Non Luminoso per Rotatorie OMOLOGAZIONE L2H	Colonnina in resina Antiurto senza lampeggiante	Pz	
	43643626	40 x 90 (h)	Delineatore Speciale di Ostacolo Luminoso per Rotatorie OMOLOGAZIONE L8H	Colonnina in resina Antiurto con lampeggiante 20cm con impianto fotovoltaico	Pz	
	43643627	40 x 90 (h)	Delineatore Speciale di Ostacolo Luminoso per Rotatorie OMOLOGAZIONE L8H	Colonnina in resina Antiurto con lampeggiante 20cm Alim. da rete elettrica	Pz	
	43643628	40 x 90 (h)	Delineatore Speciale di Ostacolo Luminoso per Rotatorie OMOLOGAZIONE L8H	Colonnina in resina Antiurto con lampeggiante 20cm Alim. da rete pubblica	Pz	
	43643640	40 x 90 (h)	Delineatore Speciale di Ostacolo Luminoso per Rotatorie OMOLOGAZIONE L8H	Colonnina in resina Antiurto con lampeggiante 20cm - Alim. 12V	Pz	
	71270022	40 x 90 (h)	Delineatore Speciale di Ostacolo Non Luminoso per Rotatorie OMOLOGAZIONE L8H	Colonnina in resina Antiurto senza lampeggiante	Pz	

VISUAL LED INDICATORE DI DEVIAZIONI

Vista	Codice	Dimensione (cm)	Descrizione	Caratteristiche	Um	Prezzo (€ / pz)
	AC9052	60 x 60	Visual LED Indicatore di deviazioni Master Slave System 12V	Aliment. 12V-220V e fotovoltaico	Pz	
	AC9054	90 x 90			Pz	

FRECCIA LUMINOSA

Vista	Codice	Dimensione (cm)	Descrizione	Caratteristiche	Um	Prezzo (€ / pz)
	AC9057	90 x 90	Freccia luminosa ISS 8 LED 12V Omologata classe L8H Luminosità con riduzione notturna	Reversibile per indicazione Dx o Sx predisposta per cavalletto Alim. 12V	Pz	
	AC9058	90 x 90	Freccia luminosa ISS 13 LED 12V Omologata classe L8H Luminosità con riduzione notturna	Reversibile per indicazione Dx o Sx predisposta per cavalletto Alim. 12V	Pz	
	AC9058M	90 x 90	Freccia luminosa ISS 13 LED 12V Omologata classe L8H Luminosità con riduzione notturna	Versione Motorizzata per posizionamento su mezzo mobile	Pz	
	AC905860	60 x 60	Freccia luminosa ISS 13 LED 12V Omologata classe L2H Luminosità con riduzione notturna	Reversibile per indicazione Dx o Sx predisposta per cavalletto Alim. 12V	Pz	