





Le barriere sono strutture realizzate per segnalare o delimitare i cantieri stradali. Vengono realizzate in scatolato rinforzato, con gambe annesse, e con dimensioni fisse o estensibili

BARRIERE						
Vista	Codice	Dimensione (cm)	Descrizione	Caratteristiche	Um	
	145332	20x150 x 92(h)	Barriera normale con pellicola Rifrang. cl. I	struttura scatolata rinforzata dotata di gambe zincate	Pz	
	145334	20x150 x 92(h)	Barriera normale con pellicola Rifrang. cl. II			
	145333	20x150 x 92(h)	Barriera normale con parziale pellicola Rifrang. cl. I			
	145335	20x150 x 92(h)	Barriera normale con parziale pellicola Rifrang. cl. II			
	145AUB	25x150 x 92(h)	Barriera AUTOSTRADALE con pellicola Rifrang. cl. II	struttura scatolata rinforzata dotata di gambe zincate	Pz	
	145210	25x250 x 92(h)	Barriera ESTENSIBILE apertura MAX 250 cm	struttura scatolata rinforzata dotata di gambe zincate	Pz	
	144120	100x100 x 92(h)	Barriera recinzione per chiusini completamente rifrang. cl. I	struttura scatolata rinforzata dotata di gambe zincate	Pz	
	144125	100x100 x 92(h)	Barriera recinzione per chiusini completamente rifrang. cl. II			
	144120	100x100 x 92(h)	Barriera recinzione per chiusini parzialmente rifrang. cl. I	struttura scatolata rinforzata dotata di gambe zincate	Pz	
	144125	100x100 x 92(h)	Barriera recinzione per chiusini parzialmente rifrang. cl. II			

I cavalletti sono supporti per segnaletica temporanea utilizzata su strade comunali e provinciali. Conforme al cds, in quanto permette di posizionare il cartello ad una distanza da terra di cm 60.

CAVALLETTI PER SEGNALI						
Vista	Codice	Segnaletica supportata	Descrizione	Caratteristiche	Um	
	163420	disco Ø 60cm	Cavalletto Universale BASSO 3 piedi senza appendice	Supporto per segnaletica temporanea utilizzata su strade comunali e prov.li. Conforme al cds, in quanto permette di posizionare il cartello ad una distanza da terra di cm 60.	Pz	
	163430	triangolo lato 90cm	Cavalletto Universale ALTO 3 piedi con appendice			
	163600	disco Ø 90cm	Cavalletto Commerciale BASSO 3 piedi senza appendice	Supporto per segnaletica temporanea utilizzata su autostrade e superstrade ad alto scorrimento. Conforme al cds, in quanto permette di posizionare il cartello ad una distanza da terra di cm 60.	Pz	
	163650	triangolo lato 120cm	Cavalletto Commerciale ALTO 3 piedi con appendice			

CAVALLETTI PER TARGHE						
Vista	Codice	Targa supportata	Descrizione	Caratteristiche	Um	
	163850	135 x 90cm	Cavalletto per TARGA 4 piedi senza appendice	Supporto per segnaletica temporanea utilizzata su autostrade e superstrade ad alto scorrimento.	Pz	
	163860	100 x 180cm	Cavalletto per TARGA 4 piedi senza appendice			
	T314AU	135 x 200cm	Cavalletto per TARGA 4 piedi senza appendice			
	163765	135 x 90cm	Cavalletto porta TARGA per New Jersey attacco centrale	Supporto per segnaletica temporanea utilizzata per installazione targhe su New-jersey	Pz	
	163770	135 x 90cm	Cavalletto porta TARGA per New Jersey attacco laterale			
	163760	disco 90cm Triangolo 120cm	Cavalletto porta TARGA per New Jersey attacco laterale con appendice			
	371160	Cav. Universale	Supporto Porta lampeggiante per cavalletto Universale	Supporto per segnaletica temporanea utilizzata su autostrade e superstrade ad alto scorrimento.	Pz	
	164205	Cav. Commerc.	Supporto Porta lampeggiante per cavalletto Commerciale			
	164206	135 x 90cm	Supporto Porta lampeggiante per cavalletto 135 x 90			

TRANSENNE						
Vista	Codice	Dimensione (cm)	Descrizione	Caratteristiche	Um	
	145372	110 x 200	Transenna senza fascia con gambe sfilabili ad arco	Telaio in Tubolare 35mm	Pz	
	145371		Transenna senza fascia con gambe sfilabili piatti		Pz	
	145368	110 x 250	Transenna senza fascia con gambe sfilabili ad arco	Telaio in Tubolare 35mm	Pz	
	145369		Transenna senza fascia con gambe sfilabili piatti		Pz	
	145372M	110 x 200	Transenna con fascia con gambe sfilabili ad arco Monofacciale	Telaio in Tubolare 35mm Fascia Rifrangente cl.1	Pz	
	145371M		Transenna con fascia con gambe sfilabili piatti Monofacciale		Pz	
	145368M	110 x 250	Transenna con fascia con gambe sfilabili ad arco Monofacciale	Telaio in Tubolare 35mm Fascia Rifrangente cl.1	Pz	
	145369M		Transenna con fascia con gambe sfilabili piatti Monofacciale		Pz	
	145372B	110 x 200	Transenna con fascia con gambe sfilabili ad arco Bifacciale	Telaio in Tubolare 35mm Fascia Rifrangente cl.1	Pz	
	145371B		Transenna con fascia con gambe sfilabili piatti Bifacciale		Pz	
	145368B	110 x 250	Transenna con fascia con gambe sfilabili ad arco Bifacciale	Telaio in Tubolare 35mm Fascia Rifrangente cl.1	Pz	
	145369B		Transenna con fascia con gambe sfilabili piatti Bifacciale		Pz	
	145378	20 x 150	Fascia con rifr. cl.1 Bianco / Rossa	Fascia Rifrangente in lamiera zincata	Pz	

BARRIERA DI SICUREZZA						
Vista	Codice	Dimensione (cm)	Descrizione	Caratteristiche	Um	
	24083G	130 x 200	Barriera di Sicurezza zincata e verniciata da ancorare al suolo	Telaio in Tubolare 35mm Barre verticali in tondino diam. 12mm	Pz	
	24093G		Barriera di Sicurezza verniciata da ancorare al suolo		Pz	