

Modulo Indoor

Sistema modulare per interno con scheda di controllo Novastar per ottenere immagini di alta qualità con questo display LED Indoor ad alta risoluzione.

LEDWALL INDOOR



Codice	Modello	Dimensioni	Prezzo modulo	Nr. moduli	Prezzo	Vendita	Caratteristiche
	FULL COLOR	(b x h)	(€/pz)	(Pz/mq)	(€/mq)	(€/mq)	
P2FCIN	P2 full color	192*96 mm	120,15 €	50	6.007,50 €	12.015,00 €	- Telaio in lamiera di alluminio - LED "BlackFace" per alto contrasto e colori vividi - Manutenzione facile e veloce grazie ai moduli magnetici rimovibili frontalmente - Alte performance di riprod. video a qualsiasi livello di luminosità - Angolo di visione di 160° - Dim. modulo (LxA): (variabili) - Dim. pannello (LxPx): (variabili) - Sistema di sospensione verticale attraverso supporto con gancio - Connessione: Sistema fast-lock di connessione - Colore: Nero - Grado di protezione: IP40 - Peso pannello: 13 kg - Peso mq: 32 kg - Numero Pannelli collegabili verticalmente ≤: 12 - Standard di conformità: CE - Sorgente LED: SMD2020 - Pixel pitch: (variabile) - Ris. Pannello: (variabile) - Ris. Modulo: (variabile) - Flusso luminoso: 1200nit - Grayscale: 16 bit - Frequenza di agg. ≥: 1920Hz - Drive Mode: 1/16 scan, cc - Angolo di visione verticale: 160° - Ang. di visione orizzontale: 160° - Densità LED: 65'746 LED/sqm - Vita media LED: 100'000 - Protocollo di controllo: Novastar - Ingresso di segnale: RJ45 - Uscita di segnale: RJ45 - Temp. di esercizio: -10 ~ +40°C - Umidità di esercizio: 10 - 90%
P25FCIN	P2,5 Full color	160*160 mm	94,50 €	36	3.402,00 €	6.804,00 €	
P3FCIN	P3 Full color	192*192 mm	82,35 €	25	2.058,75 €	4.117,50 €	
P4FCIN	P4 Full color	256*256 mm	94,50 €	16	1.512,00 €	3.024,00 €	
P5FCIN	P5 Full color	320*160 mm	67,50 €	18	1.215,00 €	2.430,00 €	
P6FCIN	P6 Full color	192*192 mm	47,25 €	25	1.181,25 €	2.362,50 €	
P10FCIN	P10 Full color	320*160 mm	40,50 €	18	729,00 €	1.458,00 €	
	MONO COLOR	(b x h)	(€/pz)	(Pz/mq)	(€/mq)	(€/mq)	
P10MCIN	P10 Mono color	320*160 mm	35,10 €	18	631,80 €	1.263,60 €	
ALIMENTAZIONE			CONSUMI				
- Power input/output: PowerCON - Alimentazione: AC 110/230V 50/60Hz - Max rated current/panel:: AC 220V/0.8A			- Assorb. per pannello: MAX 180W - MEDIO 60W - Assorb. al metro quadro: MAX 720W - MEDIO 240W - Assorb. in standby (pannello): 10.2W				